

CARATTERISTICHE TECNICHE Mod. KONVERT / KONVERT PLUS

Poltroncina operativa e semi-direzionale nelle versioni :

- **schienale basso**
- **schienale alto**
- **schienale alto con appoggiatesta in poliuretano integrale nero, imbottito e rivestito.**

Ruote : Ruote speciali gommate con freno di sicurezza per pavimenti in pietra dura, piastrelle, legno, marmo ecc. (a norma DIN 68131 / DIN 4551).
(Ruote piroettanti in nylon con freno di sicurezza per moquette, tappeti, ecc., vengono fornite a richiesta).

Basi : - **APN** – base con struttura portante in acciaio da 25x30 SP. 2 mm, con cuffia di copertura in polipropilene nero e Ø 650 mm. (Prova Ansi-Bifma X5.1-1993/8).
- **AL7** – base in alluminio pressofuso lucido Ø 650 mm.
- **AL8** – base in alluminio pressofuso lucido Ø 650 mm. (lucido sulla parte superiore e verniciato nero a polveri epossidiche sulla parte inferiore)
- **AL9** – base in alluminio pressofuso Ø 650 mm. verniciato alluminio

Regolazioni in altezza seduta: - Mediante colonna con pistone a gas, cono 28.

Meccanismi:

- **con piastra fissa:** : in acciaio SP. 2.5 verniciata, cono 28 .

oppure – **con meccanismo SYNCRON** : corpo in acciaio con comando monoleva:

- bottone per blocco e sblocco oscillazione sincronizzata;
- Leva per alzo seduta.
- Bloccaggio in 5 posizioni con ricerca automatica.
- Sicurezza antiritorno dello schienale.
- Regolatore intensità di carico dell'oscillazione sincronizzata.

Oppure – SYNCRON C/TRASLATORE e VARIATORE D'ASSETTO: corpo in acciaio con comando monoleva:

- bottone per blocco e sblocco oscillazione sincronizzata;
- leva per alzo seduta.
- Bloccaggio in 5 posizioni con ricerca automatica.
- Sicurezza antiritorno dello schienale.
- Regolatore intensità di carico dell'oscillazione sincronizzata.
- Piastra traslatore in acciaio per la regolazione in profondità della seduta c/5 posizioni di ricerca, per una regolazione di 5 cm.
- Possibilità di variazione della posizione di assetto

Segue: caratteristiche tecniche mod. KONVERT/ KONVERT PLUS

Scocca : **Sedile e schienale** in multistrato faggio-pioppo

- SP. 13,5 mm per sedile
- SP. 12,0 mm per schienale

Imbottitura: - **per Konvert:** imbottitura in poliuretano espanso schiumato a freddo densità D40 KG/M3 con spessore variabile da 4 cm a 6 cm.

- **per Konvert Plus :** imbottitura in poliuretano espanso schiumato a freddo densità D40 KG/M3 con spessore variabile da 4 cm a 6 cm. con sopra cuscino Sedile e schienale in vera piuma.

Appoggiatesta: in acciaio con copertura in poliuretano espanso integrale, imbottito e rivestito. con sistema di regolazione in altezza e orientabile.

Telai fissi : In acciaio, verniciato a polveri epossidiche, diametri e spessori variabili in funzione dei vari modelli.

le.

Braccioli:

- **fissi** in acciaio con sovrainiezione poliuretano espanso integrale;
- **regolabili** in altezza con sistema Step by step, per 100 mm. e orientabili 30° interno, 30° esterno;
- **regolabili , allungabili, orientabili, allargabili :** braccioli in acciaio cromato con cuffia in polipropilene, regolabili in altezza 100 mm. Step by Step con 8 posizioni, **allungabili** 70 mm con 9 posizioni, **orientabili** all'interno di 30° e all'esterno 30°, **allargabili** 40 mm.

Certificazioni: Certificazioni Europee EN1335 livello B (DL. 626 - versioni oscillanti)