

MASTRUZZI^{RL}

MOBILI RAZIONALI PER UFFICIO

WWW.MASTRUZZI.IT

RECEPTION ESEDRA

PANNELLISTRUTTURALIFRONTALILINEARI COMPLETIDIPANNELLODIFINITURAFRONTALE

Composti da pannelli in conglomerato ligneo spess. 30mm - Classe E1, placcato da entrambi i lati in NOBILITATO disponibile nelle finiture **WENGÈ, NOCE, ROVERE Sbiancato** o **AVORIO**, resistente all'abrasione. Lungo tutto il perimetro è applicato un bordo in ABS in finitura identica a quella del pannello. Tutti gli elementi sono dotati di regolatori di livello con escursione 0+15mm. Sulla parte frontale è applicato un pannello di finitura placcato in **NOBILITATO**, disponibile nelle finiture **WENGÈ, NOCE, ROVERE Sbiancato** (spess.14mm), **MILLERIGHE ALLUMINIO** (Spess.18mm), **PENELOPE** nelle varianti di colore **SABBIA, ARGILLA, ARANCIO, VERDE** e **LILLA**, o **LACCATO LUCIDO** nelle varianti di colore **ROSSO, BIANCO** e **VERDE ACIDO**. Ai pannelli di finitura sono applicati due profili in alluminio satinato e protetto, aventi funzione estetica.

PANNELLISTRUTTURALIFRONTALICURVI COMPLETIDIPANNELLODIFINITURAFRONTALE

Composti da pannelli in conglomerato ligneo spess. 30mm - Classe E1, placcato da entrambi i lati in NOBILITATO disponibile nelle finiture **WENGÈ, NOCE, ROVERE Sbiancato** o **AVORIO**, resistente all'abrasione. Lungo tutto il perimetro è applicato un bordo in ABS in finitura identica a quella del pannello. Tutti gli elementi sono dotati di regolatori di livello con escursione 0+15mm. Sulla parte frontale è applicato un pannello di finitura placcato in **NOBILITATO**, disponibile nelle finiture **WENGÈ, NOCE, e ROVERE Sbiancato** (spess.14mm), o **LACCATO LUCIDO** nelle varianti di colore **ROSSO, BIANCO** e **VERDE ACIDO**. Ai pannelli di finitura sono applicati due profili in alluminio satinato e protetto, aventi funzione estetica.

TOP IN LEGNO _ LINEARI e CURVI

Realizzati con pannelli in conglomerato ligneo (spess.18mm) con profondità 320mm - Classe E1, placcato da entrambi i lati in NOBILITATO, resistente all'abrasione, disponibile nelle finiture **WENGÈ, NOCE, ROVERE Sbiancato** e **AVORIO** e, per i **solì TOP LINEARI** in **PENELOPE** nelle varianti di colore **SABBIA, ARGILLA, ARANCIO, VERDE** e **LILLA**. Lungo tutto il perimetro è applicato un bordo in ABS a forte spessore in finitura identica a quella del pannello. Staffe di sostegno in acciaio (spess. 5mm) verniciato a polveri epossidiche color Alluminio (previste: 2 staffe per le versioni lineari da cm 120 e 160, 3 staffe per le versioni lineari da cm 200 e per tutte le versioni curve).

TOP IN CRISTALLO _ LINEARI e CURVI

Realizzati in cristallo temperato (spess. 12mm) con profondità 320mm, con perimetri a filo lucido smussato e la superficie inferiore laccata nelle varianti di colore **ROSSO, MOKA** e **BIANCO** (nella variante laccata bianco è previsto l'utilizzo di cristallo **EXTRA LIGHT**).

PIANI DI LAVORO _ LINEARI e CURVI

Realizzati con pannelli in conglomerato ligneo (spess. 30mm) con profondità cm70 - Classe E1, placcato da entrambi i lati in NOBILITATO disponibile nelle finiture **WENGÈ, NOCE, ROVERE Sbiancato** o **AVORIO**, resistente all'abrasione. Lungo tutto il perimetro è applicato un bordo in ABS a forte spessore in finitura identica a quella del pannello.

CANALIZZAZIONE PIANI di LAVORO LINEARI

Composta da una canale inferiore con funzione d'alloggiamento cavi, prese elettriche e dati, realizzata con tubi d'alluminio dim. 80x30. Sulla canale è montato un profilo in alluminio anodizzato avente funzione sia d'aggancio accessori che di cerniera per le botole in alluminio. Tale profilo permette alle botole di ruotare di 90° rendendo accessibile la canalizzazione sottostante. Lungo il bordo anteriore delle botole è applicato un profilo a spazzola di 20mm per consentire, in qualsiasi posizione, un agevole passaggio dei cavi direttamente sulla superficie di lavoro.

GAMBA SOSTEGNO per PIANI LINEARI e CURVI

Composta da un tubo in acciaio sez. 45x45, una piastra superiore in lamiera d'acciaio (spess. 3mm) e da una pinna d'irrigidimento, anch'essa in lamiera d'acciaio (spess. 3mm). Verniciata a polveri epossidiche color Alluminio. La gamba è dotata di piede di regolazione con escursione 0 +20mm.



Progettazione ed
allestimento di ambienti
d'ufficio

Iscriz.Albo Agenti C.I.A.A. Mantova 4478
Reg.Impr.Trib. di Mantova 860/99
p.iva e cf 01870590203
Capitale Sociale € 10.329,14 (i.v.)

Via Londra n° 12 – Località Gombetto
46047 Porto Mantovano – Mantova
Tel. 0376 393918 fax 0376 399245
e-mail info@mastruzzi.it

MASTRUZZI^{RL}

MOBILI RAZIONALI PER UFFICIO

WWW.MASTRUZZI.IT

SPALLE di CHIUSURA LATERALE

Realizzate con pannelli in conglomerato ligneo spess. 30mm. - Classe E1, placcato da entrambi i lati in NOBILITATO disponibile nelle finiture **WENGÈ, NOCE, ROVERE Sbiancato** e **AVORIO**, resistente all'abrasione. Lungo tutto il perimetro è applicato un bordo in ABS a forte spessore in finitura identica a quella del pannello. Le spalle sono dotate di regolatori di livello con escursione 0 +15mm.

ELEMENTI DI CHIUSURA LATERALE _ nelle versioni VANO/VANO oppure VANO/CASSETTIERA

Realizzati con pannelli in conglomerato ligneo spess. 30mm. - Classe E1, placcato da entrambi i lati in NOBILITATO disponibile nelle finiture **WENGÈ, NOCE, ROVERE Sbiancato** o **AVORIO**, resistente all'abrasione. Lungo tutto il perimetro è applicato un bordo in ABS a Forte spessore in finitura identica a quella del pannello. Tutti gli elementi sono dotati di regolatori di livello con escursione 0 +15mm. La spalla interna dell'elemento è sempre predisposta con un foro passacavi diametro 60mm (chiuso da relativo tappo in color Alluminio) per consentire un agevole collegamento fra l'interno dell'elemento stesso e i piani di lavoro. Nella versione a vano sono presenti due ripiani fissi, uno a livello pavimento, uno ad altezza piano di lavoro. La versione con cassetteria si differenzia per l'aggiunta di 4 cassette con frontale realizzato con pannelli in conglomerato ligneo (spess. 18mm) in finitura identica alla struttura e cassetto interno ligneo rivestito in PVC nero con guide metalliche ad estrazione semplice. Serratura a chiusura simultanea di tutti i cassette, con chiave in duplice copia e coprichiave in ABS pieghevole antinfortunio.

ELEMENTO ANGOLO 90°

Realizzato con pannelli in conglomerato ligneo spess. 30mm. - Classe E1, placcato da entrambi i lati in NOBILITATO disponibile nelle finiture **WENGÈ, NOCE, ROVERE Sbiancato** o **AVORIO**, resistente all'abrasione. Lungo tutto il perimetro è applicato un bordo in ABS a Forte spessore in finitura identica a quella del pannello. L'elemento è dotato di regolatori di livello con escursione 0 +15mm.

TIPOLOGIA DIMENSIONALE ESEDRA

Pannelli Strutturali Frontali LINEARI completi di pannello di FINITURA FRONTALE

Largh. cm 120 _ 160 _ 200

Piani di lavoro Lineari con o senza fascia tecnica KS

Largh. cm 120_160_200 x prof.70 spess.3

Pannelli Strutturali FRONTALI CURVI completi di pannello di FINITURA FRONTALE

60° raggio 150 cm _ 45° raggio 220 cm

Piani di lavoro Arco

60° _ingombro esterno cm 165 x prof 70 spess.3

45° _ingombro esterno cm 180 x prof.70 spess.3

Spalle di chiusura laterale

spess. cm3 x prof. 76.1 x h109 cm

Elementi di chiusura laterale con vano/vano o con vano7cassetteria

Largh. 43.8 x prof. 76.1 x h109 cm

Elemento Angolo 90°

Largh. 43 .8 x prof. 43.8 x h109 cm



Progettazione ed
allestimento di ambienti
d'ufficio

Iscriz.Albo Agenti C.I.A.A. Mantova 4478
Reg.Impr.Trib. di Mantova 860/99
p.iva e cf 01870590203
Capitale Sociale € 10.329,14 (i.v.)

Via Londra n° 12 – Località Gombetto
46047 Porto Mantovano – Mantova
Tel. 0376 393918 fax 0376 399245
e-mail info@mastruzzi.it